

PDS125S

総括	全長	mm	1,700	コンプレッサ	形 式	スクリュ回転型1段圧縮油冷式	
	全長 (ボンネットのみ)	mm	1,580		空 気 量	m ³ /min	3.5
	全 巾	mm	890		吐 出 圧 力	MPa (kgf/cm ²)	0.69 (7)
	全 高	mm	1,070		最 高 使 用 圧 力	MPa (kgf/cm ²)	0.83 (8.5)
	乾 燥 質 量	kg	625		潤 滑 方 式		圧縮圧力による強制潤滑
	運 転 整 備 質 量	kg	710		駆 動 方 式		ギヤカップリングによる直結式
	燃 料 タ ン ク 容 量	ℓ	70		レシーバタンク容量	m ³	0.035
				潤 滑 油 量	ℓ	16	
括				エンジン	名 称	ISUZU 3LD1	
					型 式	水冷4サイクル 渦流室式	
					シリンダ数 - 気筒 径×行程		3-83.1mm × 92mm
					総 排 気 量	ℓ (cc)	1.496 (1,496)
					定 格 出 力	kW/min ⁻¹ (PS/rpm)	28/3,450 (38/3,450)
					潤 滑 油 量	ℓ	7
					冷却水量 (ラジエータ含む)	ℓ	6.5
				バ ッ テ リ		80D26RMF	

外形図

